



Värmefolie NUF



Nobö Värmefolie

Nordiska värmelösningar i världsklass

NUF Värmefolie finns i effekterna 60 och 80W/m². Spänning 230V.

NUF Värmefolie är för installation i torra miljöer. Den ger en snabb uppvärmning som är lättreglerad.

Med en låg bygghöjd på 3,6 mm lämpar den sig väl för installation under trä, laminat och vinylgolv.

Termostat med möjlighet till temperaturbegränsning skall alltid användas.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före folie förläggning.

Värmefolien skall installeras under överseende av behörig installatör.



Värmefolie NUF

Modell	Effekt (m ²)	E-nr	GTIN	Resistans (Ω) 1m	Bredd (cm)
NUF60-40cm-60W/m ²	60	8999480	8590875050085	2589	40cm
NUF80-40cm-80W/m ²	80	8999481	8590875050092	1889	40cm
NUF60-60cm-60W/m ²	60	8999482	8590875027315	1603	60cm
NUF80-60cm-80W/m ²	80	8999483	8590875027322	1202	60cm
NUF60-100cm-60W/m ²	60	8999484	8590875013349	909	100cm
NUF80-100cm-80W/m ²	80	8999485	8590875030254	682	100cm

Tillbehör:

Modell	Beskrivning	E-nr	GTIN	Vikt (g)	Mått (mm)
NUFC	Anslutningsklämma	8999490	8590875002343	3,6	12x26x12
NUFT	Tejp	8999492	8590875002367	40	56x110x110
NUFTO	Presstång	1662180	8590875025748	600	
NUFC1,5	Svart,1,5mm ²	8999493	8590875024352	20	1000
NUFC1,5	Blå,1,5mm ²	8999494	8590875021184	20	1000
NUFC2,5	Svart,2,5mm ²	8999495	8590875021375	37	1000
NUFC2,5	Blå,2,5mm ²	8999496	8590875021382	37	1000
NTB-2R	Termostat	8585610	7030690104224	200	86x86x43
Nobø Hub	Styrcentral	8585670	7030690038628		145x92x30

